

TPWX3GDI_OLD20180306

TRANSPALLET PESATORE ATEX IN ACCIAIO
INOX SERIE TPWX3GDI "HAZARDOUS
ZONE"



Transpallet con pesatura elettronica integrata, adatti per aree pericolose classificate a rischio di esplosione (ZONA ATEX 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 3GD IIC T6 T130°C X. Il rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68, certificate Atex, garantisce precisione in ogni condizione di lavoro. Struttura completamente in acciaio INOX. Disponibili anche in versione omologata CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1182 x 550 x 80 mm.
- Peso 135 kg circa.
- Struttura portante completamente in acciaio INOX di forte spessore.
- Pompa di sollevamento in acciaio INOX.
- Ruote di guida con rivestimento in gomma.
- Doppie ruote di carico con rivestimento in Poliuretano.
- 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.
- Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD retroilluminato da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera o da PC.
- Alimentazione a batteria ricaricabile. Autonomia oltre 100 ore. Avviso Batteria Scarica. Spegnimento automatico programmabile.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione, per la ricarica in zona sicura.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara, Stampa (solo in zona sicura).
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Netto/Lordo o conversione lb/kg.
- Totalizzazione pesi, Formulazione.
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni).
- Hold e Peak.
- Controllo Set Point (con interfaccia opzionale).

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Forche larghe 680mm
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

VERSIONI

Versioni disponibili			
Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWX3GDI20	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWX3GDI20M M	1000 / 2000	--	0,5 / 1



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE