

OBWIFI3GD_OLD20190117

"OBWIFI3GD": BOX INTERFACCIA WIFI
PER ZONE ATEX 2 e 22



Modulo WIFI per la trasmissione WIRELESS dei dati in zone ATEX 2 e 22 con modi di protezione: ATEX II 3G Ex ec IIB T6 Gc X per gas ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X per polveri. Può essere applicato sia a bilance da banco/pavimento che a bilance mobili, come transpallet pesatori o pesapallet. Consente il facile collegamento senza fili al sistema informatico aziendale e permette l'invio di dati a grande distanza.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

Caratteristiche tecniche

- Involucro in ABS IP66.
- Dimensioni involucro (lxwxh): 122x120x65mm.
- Cavo armato e schermato da 3m, compreso di serie, per collegamento a indicatore di peso.
- Alimentazione direttamente da indicatore.

Caratteristiche di funzionamento

- Portata:
all'esterno 70m
all'interno 30m; questa distanza può subire delle variazioni più o meno consistenti a seconda della struttura dell'ambiente in cui viene utilizzata: più l'ambiente è ostile, minore sarà la distanza raggiungibile
- Frequenza di lavoro 2.4 GHz.
- Data Rate: fino a 11 Mbps con automatic fallback.
- Protocolli e modi di funzionamento: quelli previsti dall' IEEE 802.11b, incluso WEP (crittografia)
- Temperatura di funzionamento: -20°C +85°C.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE