

T_OLD20181207

PIATTAFORME MONOCELLA SERIE T



P
e
c
c
n
P
P
a
A
C
a
n
a
n
b
s
a
c
P
a
c
i
c
V
s

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio, omologata secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e acqua, secondo norme IP65 (resistenza di ingresso 350 Ohm).
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3m completo di connettore per collegamento all'indicatore.

OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico
- DCATEX2GD: Dichiarazione di conformità d'assieme PIATTAFORMA + INDICATORE ATEX 2GD DINI ARGEO
- DCATEX3GD: Dichiarazione di conformità d'assieme PIATTAFORMA + INDICATORE ATEX 3GD DINI ARGEO

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Nastri e rulliere da applicare sul piano di carico.
- Misure e portate speciali.

Versioni disponibili

Codice	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
<u>IS3</u>	230x330x93	3	0,5	1	--	0,1
<u>IS6</u>	230x330x93	6	1	2	1-2	0,2
<u>IS15</u>	230x330x93	15	2	5	2-5	0,5
<u>IT6</u>	330x330x93	6	1	2	1-2	0,2
<u>IT15</u>	330x330x93	15	2	5	2-5	0,5
<u>IT30</u>	330x330x93	30	5	10	5-10	1
<u>IQ15</u>	400x400x115	15	2	5	2- 5	0,5
<u>IQ30</u>	400x400x115	30	5	10	5-10	1
<u>IQ60</u>	400x400x115	60	10	20	10-20	2
<u>IQ150</u>	400x400x115	150	20	50	20-50	5
<u>IM30</u>	400x500x120	30	5	10	5-10	1
<u>IM60</u>	400x500x120	60	10	20	10-20	2
<u>IM150</u>	400x500x120	150	20	50	20-50	5
<u>IC30</u>	500x500x110	30	5	10	5-10	1
<u>IC60</u>	500x500x110	60	10	20	10-20	2
<u>IC150</u>	500x500x110	150	20	50	20-50	5
<u>IL60</u>	500x600x132	60	10	20	10-20	2
<u>IL150</u>	500x600x132	150	20	50	20-50	5
<u>IL300</u>	500x600x132	300	50	100	50-100	10
<u>IX60</u>	600x600x137	60	10	20	10-20	2
<u>IX150</u>	600x600x137	150	20	50	20-50	5
<u>IX300</u>	600x600x137	300	50	100	50-100	10
<u>IG150</u>	700x700x145	150	20	50	--	5
<u>IG300</u>	700x700x145	300	50	100	50-100	10
<u>IG600</u>	700x700x145	600	100	200	100-200	20

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE