DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DFWLID

DFWLID: INDICATORE DI PESO INOX CON DISPLAY LCD A GRANDI CIFRE



Indicatore di peso in acciaio inox IP68, ad elevate prestazioni, semplice da programmare e utilizzare. Il grande display LCD da 40mm con retroilluminazione a colori, permette una visione chiara del peso e aiuta l'utilizzatore nelle operazioni di pesatura. La vasta gamma di funzioni e interfacce disponibili, lo rendono adatto ad applicazioni di pesatura industriale e commerciale, come bilance da pavimento, pesatura mobile, ecc. Batteria interna ricaricabile di serie. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tastiera impermeabile e funzionale a 5 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 40mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Colore e intenisità luminosa della retroilluminazione personalizzabili da Setup.
- Involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Dimensioni: 243x145x78,4mm.
- Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/e in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
- Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
- Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso pari a 350Ohm oppure a max. 16 celle da 700Ohm.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione "DFWLID" tramite batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro 40h e caricabatterie esterno fornito di serie.
- Alimentazione "DFWLIP" tramite alimentatore interno (versione non provvista di batteria interna).

FUNZIONI

- *FUNZIONI PRINCIPALI*
  - Azzeramento
  - Tara autopesata
  - Tara preimpostabile
  - Stampa in singola, doppia o tripla copia
  - Invio dati a PC

- *MODI OPERATIVI*
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Netto/Lordo o conversione lb/kg
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-
  - Pesata percentuale
  - Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM)
  - Contapezzi
  - Hold

- *FUNZIONI AGGIUNTIVE*
  - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
  - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
  - Ingresso-uscita (a richiesta)

- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

** Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione RS485), configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante o etichettatrice.

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

LINGUE DISPONIBILI IN STAMPA

- IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*

  * Per Cinese e Greco è necessaria una programmazione della stampante/etichettatrice (S1, solo in fase d'ordine)

PARTICOLARE 1



Il colore della retroilluminazione, nel funzionamento di controllo tolleranza, cambia automaticamente in funzione del peso.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.