

ELGO

Kit in acciaio INOX serie "ELGO", per celle di carico a compressione CPX



Grazie al kit componibile ELGO, è possibile installare rapidamente le celle di carico a compressione serie CPX fino a 12.500kg, per la pesatura di silos, cisterne, vasche o strutture in genere, contenendo i costi di installazione. Interamente in acciaio INOX ed estremamente semplice da pulire, ELGO è ideale per la pesatura in ambienti ostili o ad elevati requisiti d'igiene. Disponibile in versione ATEX per zone 1&21, 2&22.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

KIT ELGO: VANTAGGI

- Adattare l'altezza del kit alla struttura da pesare.
- Scegliere la posizione ideale per la cella di carico, sollevandola da terra per evitare sporco e detriti.
- Scegliere il verso ideale di installazione della cella (standard o capovolta) a seconda dell'applicazione.
- Creare sistemi a doppia cella raddoppiando l'affidabilità del sistema di pesatura.

KIT ELGO: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con celle di carico CPX fino a 12.500kg.
- Piastre quadrate in acciaio inox per fissaggio diretto alla cella di carico o alle piastre circolari.
- Piastre circolari trivalenti in acciaio inox specifiche per raggiungere l'altezza desiderata e per l'alloggiamento e il bloccaggio della cella di carico.
- Spintore in acciaio inox da combinare con ELGOC per sistemi semplificati, con false celle di carico.
- Sistema autocentrante per prestazioni di pesatura ottimali.
- Sistema di compensazione delle dilatazioni trasversali, $\pm 2,5\text{mm}$.
- Il kit ELGO non ricopre funzione di antiribaltamento, né di protezione contro sovraccarichi/forze laterali.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2







DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE