

RL5416DC_OLD20220308

CELLE A COLONNA DIGITALI RICE LAKE CON
CONNETTORI, IN ACCIAIO INOX, SERIE
"RL5416DC"



Celle di carico digitali a compressione per pese a
ponte omologate CE-M, serbatoi, silos, ecc.
Studiate per collegamento diretto all'indicatore
di peso, SENZA SCATOLA DI GIUNZIONE.
Esecuzione in acciaio INOX, con grado di
protezione IP68, 4000 divisioni.

Non necessitano di scatola di giunzione

PORTATA: 30 t, 40 t

OIML R60. Australian approval. Classe di
precisione C4

Corpo in Acciaio INOX. Grado di protezione IP68

Altezza 150 mm.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

METROLOGICHE

- Capacità nominale (F.S.): 30 t, 40 t
- Errore combinato: 0,02 %F.S.
- Creep (dopo 30 min.): 0,02 %F.S.
- Effetto della temperatura sullo zero 0,003 %F.S./°C
- Effetto della temperatura sulla sensibilità 0,0008 %F.S./°C

METROLOGIA LEGALE OIML R60

- $V_{min} = E_{max}/18000$
- Classe di precisione: C4
- Numero di divisioni: 4000e (EC Test Certificate, according to OIML R60 (2000))

ELETTRONICHE\MECCANICHE

- Surge arresters a gas per protezione da scariche elettriche
- Doppio connettore per interconnessione celle e collegamento a indicatore di peso, senza scatola di giunzione.

- Comunicazione RS485
- Protocollo di comunicazione Rice Lake
- Alimentazione: 8...15 Vdc
- Uscita nominale: 40000 d
- Consumo in corrente: 35 mA
- Risoluzione interna: 24 bit
- Converter rate: max. 40 conv./sec.
- Velocità di comunicazione RS485: Max 100kHz
- Temperatura di lavoro: -20 ~ +70 °C
- Compensazione termica: -10 ~ +40 °C
- Carico ammissibile: 120% F.S.
- Carico di rottura 150% F.S.
- Grado di protezione IP68
- Corpo in acciaio INOX
- Cavo RS485 a 4 poli opzionale, con rivestimento in PVC, diametro 7mm
- Pressa-cavo in acciaio nichelato
- Basi sferiche autocentranti
- Dotate di sistema antirotazione, da abbinare a cups 173793 per un funzionamento corretto

• COLLEGAMENTO

Collegamenti cella RL5416DC	
ROSSO	ALIMENTAZIONE +
NERO	ALIMENTAZIONE -
VERDE	A+
BIANCO	B-
METAL	Schermo

• KIT DI INSTALLAZIONE

- Il kit 173793 permette una corretta installazione delle celle di carico RL5416DC al di sotto del piano della pesa a ponte.
- Il kit è composto da un cup superiore con fresata circolare e cup inferiore con sistema anti-rotazione. Entrambi i cups sono realizzati in acciaio INOX e sono progettati per un funzionamento ottimale in abbinamento alle basi sferiche autocentranti della cella, permettendone una corretta oscillazione e ritorno in posizione.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)
<u>195843</u> 	30 000
<u>195844</u> 	40 000

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE