

TWIN_FORKS

FORCHE PESATRICI TWIN FORKS "COMPACT" SERIE LTF



Nuove forche pesatrici per carrello elevatore, complete di indicatore COMPACT per lettura del peso direttamente in cabina. La tecnologia Bluetooth 5.0 a basso consumo e l'alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio garantiscono una lunga autonomia di lavoro. Particolarmente robuste, realizzate completamente in acciaio per resistere nel tempo. Disponibili in versione omologata per utilizzo in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Modello LTF2500

Portata massima di sollevamento: 2500 kg

Risoluzione:

- Ad uso interno: 1/2 kg

- Omologata CE: 2/5 kg

Precisione:

- Ad uso interno:

- +/- 2 kg

- Omologata CE: Direttiva 2014/31/EU

Temperatura di utilizzo:

- -10°...+50° per uso interno

- -10°...+40° omologata

- Modello LTF5000

Portata massima di sollevamento: 5000 kg

Risoluzione:

- Ad uso interno: 2/5/10 kg

- Omologata CE: 5/10 kg

Precisione:

- Ad uso interno:

- +/- 5 kg

- Omologata CE: Direttiva 2014/31/EU

Temperatura di utilizzo:

- -10°...+50° per uso interno

- -10°...+40° omologata

PERCHÈ SCEGLIERE TWIN FORKS "COMPACT" DINI ARGEO

- Sono la soluzione più semplice e versatile per trasformare il tuo carrello elevatore in una bilancia mobile
- Sono robuste e realizzate interamente in acciaio per resistere agli urti accidentali
- Sono facili da installare e rimuovere all'occorrenza per poter essere utilizzate su più carrelli elevatori
- La batteria al litio e la connessione a basso consumo Bluetooth garantiscono una lunga autonomia di lavoro
- Indicatore di peso compatto, facile da installare in cabina, con display retroilluminato da 25 mm
- Accelerometro di serie per accensione automatica delle forche a movimento
- Costruite con 4 celle di carico Dini Argeo, in acciaio INOX, omologate, con protezione IP68 per garantire le migliori prestazioni di pesatura
- Disponibili anche in versione omologata per uso in rapporto con terzi

CARATTERISTICHE FORCHE PESATRICI

- Struttura in acciaio verniciato.
- Peso di ogni forca: 115 kg ca.
- Lunghezza: 1162 mm.
- Grado di protezione: IP66.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio INOX Dini Argeo, IP68, a basso consumo. Portata di ogni cella di carico: 3.000 kg.
- Max. sovraccarico ammissibile: 300% della portata nominale.
- Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° (solo per uso in rapporto con terzi).
- Alimentazione delle forche tramite batteria ricaricabile al litio con tecnologia Instaplug e autonomia fino a 90 ore circa, oppure uso continuativo tramite batterie aggiuntive (opzionali, codice INSTAPLUGLKC). Caricabatterie con spina EU, UK, US incluso di serie.
- Disponibili in versione omologata CE-M (necessitano di relativa opzione ECEMLTF).

VERSIONI SPECIALI

- Disponibile su richiesta:
 - Versione per piastra FEM2B

IMBALLO COMPRESO NEL PREZZO

- Per una completa protezione da urti e graffi durante il trasporto, le forche pesatrici sono spedite all'interno di una robusta cassa in legno realizzata su misura.
Questo servizio specifico è compreso nel prezzo del prodotto.

CARATTERISTICHE INDICATORE DI PESO COMPACT

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Completo di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Involucro in ABS IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Indicazione visiva e acustica del sovraccarico.
- Auto-off (risparmio energetico): 5 minuti regolabili o disattivabile.
- Alimentazione direttamente dal carrello elevatore (alimentatore opzionale a scelta)
- Stampante opzionale completa di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.

FUNZIONI INDICATORE

- *Da tastiera:*

- Regolazione retroilluminazione
- Diagnostica
- Accensione/Spengimento forche
- Auto spegnimento
- Azzeramento
- Tara semi automatica
- Tara preimpostabile
- Stampa
- Comando funzione selezionabile
- Calibrazione forche

- *Modi di funzionamento:*

Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:

- Netto/Lordo
- Conversione lb/kg
- Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
- Totalizzazione pesi
- Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
	LTF2500C-1	FEM2A	1000 / 2500	1 / 2	2 / 5
	LTF5000C-1	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	5 / 10

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE