
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

ADC16I

"ADC16I": INGRESSO ANALOGICO 16bit



Ingresso analogico a 16 bit optoisolato, in tensione o in corrente. Programmabile 0...5/0...10Vdc, 0...20/4...20mA da indicatore o da PC con Dinitools. Integrabile a indicatore di peso per controllo di portata e dosaggio, per impostazione da remoto del setpoint di portata oraria.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

Caratteristiche tecniche:

- Valori di referenza per campionamento in ingresso programmabili da indicatore o da PC con Dinitools, 0...5/0...10Vdc oppure 0...20/4...20mA.
- Risoluzione 16 bit (65536 divisioni).
- Velocità di lettura: fino a 100Hz (in funzione dell'indicatore di peso).
- Resistenza massima applicabile sull'ingresso in corrente: 250 ohm.
- Resistenza minima applicabile sull'ingresso in tensione: 15 Kohm.
- Facilmente configurabile da indicatore o da PC tramite Dinitools.
- Disponibile per: CPWEBELT.
- NOTA: questa scheda è una opzione disponibile solo in fase d'ordine dell'indicatore di peso.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.