

## LCCB

"LCCB": CAVO per CONNESSIONE A CELLE DI CARICO



Cavo schermato per collegamento degli indicatori di peso a cella di carico o scatole di giunzione.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## Caratteristiche cavo LCCB

- Tipologia: 6 x 0,25 mm<sup>2</sup>, diametro 5,5mm.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

| <u>Codice colori standard Dini</u><br><u>Argeo</u> |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <u>Colore</u>                                      | <u>Funzione</u> |
| GIALLO                                             | SEGNAL -        |
| ROSA                                               | SEGNAL +        |
| VERDE                                              | SENSE +         |
| BIANCO                                             | SENSE -         |
| MARRONE                                            | ALIMENTAZIONE + |
| GRIGIO                                             | ALIMENTAZIONE - |

## Caratteristiche cavo LCCBA

- Cavo armato, guaina esterna in PVC trasparente.
- Tipologia: 6 x 0,25 mm<sup>2</sup>, diametro 8 mm.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

| <u>Codice colori standard Dini</u><br><u>Argeo</u> |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <u>Colore</u>                                      | <u>Funzione</u> |
| GIALLO                                             | SEGNAL -        |
| ROSA                                               | SEGNAL +        |
| VERDE                                              | SENSE +         |
| BIANCO                                             | SENSE -         |
| MARRONE                                            | ALIMENTAZIONE + |
| GRIGIO                                             | ALIMENTAZIONE - |

## Caratteristiche cavo LCCBM

- Indicato per applicazioni con cavi in movimento.
- Tipologia: 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

| <u>Codice colori standard Dini</u><br><u>Argeo</u> |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <u>Colore</u>                                      | <u>Funzione</u> |
| GIALLO                                             | SEGNAL -        |
| VERDE                                              | SEGNAL +        |
| BIANCO                                             | ALIMENTAZIONE - |
| MARRONE                                            | ALIMENTAZIONE + |

## PARTICOLARE 1



LCCBA: Cavo armato 6x0,25 mm<sup>2</sup>

## PARTICOLARE 2



cavo schermato a 4 poli per cella di carico



**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE