

DLW\_OLD20200429

"DLW": sistema a nastro pesatore per controllo +/-



Sistemi di controllo peso +/-, compatti, affidabili e precisi. Particolarmente indicati per integrare le linee di produzione e/o spedizione con un controllo peso che garantisca la qualità e la quantità del prodotto in uscita. Modalità di funzionamento statico oppure dinamico. Omologabile MID R51 – Start & stop.

Colpi/min: fino a 27 - Velocità: fino a 27m/min

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## FUNZIONI DI PESATURA E CONTROLLO

- Pesatura statica o dinamica di colli, sia automatica che semiautomatica con operatore.
- Gestione del nastro cadenzatore, per ottimizzare il numero di colli per minuto pesati dallo strumento (nastro cadenzatore non compreso nella fornitura), mediante fotocellula di cadenza (opzionale).
- Impostazione del coefficiente di densità per ogni articolo, per pesatura in ml.
- Tempi di attivazione allarme e indicazione tolleranza programmabili.
- Controllo tolleranza:
  - A target, tramite archivio articoli, con impostazione di 3 soglie di tolleranza, per la divisione fisica dei colli fino a 7 diversi gruppi
  - A soglie di peso programmabili (min/max), con archivio articoli
  - A soglie di peso (min/max), ad introduzione rapida.
- Stampa ad ogni pesata eseguita con eventuale memorizzazione automatica nell'alibi memory.
- Stampa automatica e azzeramento del totale parziale dopo un numero programmabile di pesate.
- Funzione di autozero statico o dinamico del nastro (max. 2% della portata) dopo un numero programmabile di pesate.
- Gestione dell' espulsione automatica tramite contatto dedicato (espulsore non compreso nella fornitura), oppure fermata dei nastri per espulsione manuale o correzione del peso.
- Possibilità di connessione a rete RS485 o rete ethernet.
- Pretara e ritardo di attivazione dell'espulsore programmabili per ogni articolo.
- Calcolo automatico del tempo di pesata e di posizionamento pacco, per ottimizzare il funzionamento del sistema.
- Archivio di 1000 articoli, con descrizione alfanumerica, densità, target, soglie di tolleranza e pretara programmabili per ogni articolo.
- Selezione dell'articolo tramite lettura di codici a barre.
- Gestione avanzata di codici a barre, con la possibilità di memorizzazione, elaborazione e stampa di 5 differenti codici.
- Configurazione e calibrazione dello strumento tramite tool su PC.
- Report con data e ora di inizio e fine ciclo con statistica dei controlli e/o attività, deviazione standard delle pesate eseguite e totali per classe e/o articolo.
- Possibilità di collegamento a semaforo.

## E-CHECKTOOL: Programmazione rapida dell'indicatore

- Programma su PC per ottimizzazione del ciclo di pesatura; è possibile monitorare lo stato degli ingressi e delle uscite dello strumento, inviare comandi seriali per la gestione dell'automazione, modificare in modo rapido i parametri dello strumento, visualizzare graficamente ed elaborare le pesate per ottenere i risultati di pesatura migliori.

## SEZIONE I/O

- 8 ingressi e 16 uscite digitali per scambio comandi sulla linea.
- 1 seriale RS232/C per gestione stampante integrata o etichettatrice.
- 1 seriale RS232/C bidirezionale per scambio dati con PC/PLC.
- 1 seriale RS485 bidirezionale per collegamento in rete con altri dispositivi e comunicazione con PC/PLC.
- 1 ingresso in emulazione di tastiera per collegamento a tastiera PC o lettore di barcode.

## CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R51 - MID per pesatura automatizzata START/STOP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura e telaio portante in acciaio verniciato.
- Piattaforma di carico con nastro trasportatore motorizzato a tappeto, con altezza e direzione regolabile.
- Ruote posteriori di movimentazione e piedi di regolazione e fissaggio.
- Velocità nastro pesatore: da 10 a 27m/min, regolabile, cadenza massima 27 colli/min; velocità e cadenze speciali a preventivo.
- Elettromeccanica di automazione per comando nastro e 6 relé ausiliari (max.5A 220Vac).
- Fotocellula di presenza pacco e di fine pesata (per la pesatura dinamica), di serie, con distanza di lettura regolabile.
- Interruttore generale, fungo emergenza, pulsante di start/restart, allarme ottico/acustico (nella versione in acciaio verniciato).
- Display grafico LCD retroilluminato, facile da consultare, con chiara visualizzazione del peso e dello stato dell'automazione; selezione della lingua da menu.
- Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico (totali, progressivi, peso...).
- Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 25 tasti, che permette una facile introduzione di target, testi alfanumerici, codici etc. Grado di protezione frontale IP65, contro polvere e spruzzi.
- Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo esigenze.
- Orologio calendario e memoria dati permanente.
- Alibi memory integrata, per trasmissione CE-M dei dati di peso a PC o stampante.
- Alimentazione 240Vac 50Hz.

### IMBALLO COMPRESO NEL PREZZO

per una completa protezione da urti e graffi durante il trasporto, il nastro pesatore è spedito all'interno di una robusta cassa in legno realizzata su misura.

Questo servizio specifico è compreso nel prezzo del prodotto.

## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Portate, precisioni, dimensioni e velocità nastro speciali.
- Lettore barcode.

## Versioni disponibili

|                                                                                   | Codice         | l x w x h<br>(mm)     | Max<br>(kg) | d<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------|
|  | <u>DLW5080</u> | 800 x 500 x 450..850  | 6, 15, 30   | 2, 5, 10 |
|  | <u>DLW6510</u> | 1000 x 650 x 450..850 | 15, 30      | 5, 10    |

## NOTE:



- L'ordine del DLW è possibile previa verifica dei dati del sistema (eseguita dai nostri tecnici all'invio dell'apposito FoglioRichiestaDati\_DLW compilato, scaricabile tra i download).
- La portata e la divisione devono essere specificate nel modulo per la verifica della fattibilità, in conseguenza alla precisione di pesatura richiesta.



**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE