DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWLKI

TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX AISI 304/316 SERIE TPWLKI "LOGISTIC"



Transpallet pesatore in acciaio INOX, facile da utilizzare, robusto e adatto per condizioni gravose di lavoro. Disponibile anche in versione omologata per uso in rapporto con terzi. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima di sollevamento: 2.000 kg.
- Risoluzione:
  > uso interno: 0,2 / 0,5 / 1 kg
  > omologato: 0,5 / 1 kg
- Precisione (pesatura di merce su Europallet con carico distribuito) +/- 1 kg.

PERCHÉ SCEGLIERE TPWLKI DINI ARGEO

- Transpallet pesatore in acciao INOX, adatto per condizioni gravose di lavoro.
- Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi e con stampante per tracciare le pesate effettuate.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna e autonomia di 80 ore circa.
- Costruito con 4 celle di carico Dini Argeo, in acciaio INOX, con protezione IP68.
- Spegnimento automatico programmabile che allunga l'autonomia di lavoro, con indicazione livello batteria.
- L'ampio display LCD da 25 mm retroilluminato permette una lettura più facile anche in condizioni di scarsa luminosità.
- Ogni transpallet è collaudato e fornito di relativo certificato a garanzia della precisione dichiarata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forche a profilo ribassato, soli 85 mm.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
- Altezza di sollevamento: 180 mm.
- Peso 135 kg circa.
- Struttura portante in acciaio INOX AISI 316 di forte spessore.
- Ruote di guida e rulli di carico in nylon.
- Copri forche in acciaio INOX AISI 316, chiuse per maggiore protezione dei rulli di carico.
- Indicatore di peso INOX AISI 304, con protezione IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Tastiera impermeabile e funzionale a 17 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.
- Pompa di sollevamento in acciaio INOX AISI 304.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz con spina EU, AU incluso nella fornitura (tempo di ricarica 8 ore circa). Spina UK, US opzionali.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Stampante termica integrata nelle versioni TPWLKIP e TPWLKIPM.
- Temperatura di utilizzo: -10° / +40°

IL PIÙ FACILE DA CALIBRARE E RIPARARE

- L'unico senza scatola di giunzione: la regolazione di ogni cella si esegue comodamente da tastiera.
- Ricambi e parti soggette a usura sempre disponibili e in pronta consegna.
- Centri di assistenza specializzati in tutta Italia.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

- Portate / risoluzioni speciali: a richiesta.
- Altre versioni speciali: a richiesta.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
  - Pesata percentuale
  - Dosaggio in percentuale con target programmabile
  - Contapezzi
  - Hold
  - Alibi memory (opzionale)

- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

** Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



Stampante di serie con porta bidirezionale RS232/C dedicata (versioni TPWLKIP e TPWLKIPM).

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLKI-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKIP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIPM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.