DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

RL5426DC

CELLE A COLONNA DIGITALI RICE LAKE CON CONNETTORI, IN ACCIAIO INOX, SERIE "RL5426DC"

Celle di carico digitali a compressione per pese a ponte omologate CE-M, serbatoi, silos, ecc. Studiate per collegamento diretto all'indicatore di peso, SENZA SCATOLA DI GIUNZIONE. Esecuzione in acciaio INOX, con grado di protezione IP68, 6000 divisioni.

- Non necessitano di scatola di giunzione
- PORTATA: 30 t, 40 t
- OIML R60. Classe di precisione C6
- Corpo in Acciaio INOX. Grado di protezione IP68
- Altezza 118,5mm

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

METROLOGICHE

- Capacità nominale (F.S.): 30 t, 40 t
- Errore combinato: 0,015 %F.S.
- Creep (dopo 30 min.): 0,01 %F.S.
- Effetto della temperatura sullo zero 0,02 %F.S./10°C
- Effetto della temperatura sulla sensibilità 0,008 %F.S./10°C
- Errore di non linearità: 0,01%F.S.
- Errore di ripetibilità: 0,006%F.S.

METROLOGIA LEGALE OIML R60

- Vmin= Emax/18000
- Classe di precisione: C6
- Numero di divisioni: 6000e (EC Test Certificate, according to OIML R60 (2000))

ELETTRONICHE\MECCANICHE

- Surge arresters a gas per protezione da scariche elettriche
- Doppio connettore per interconnessione celle e collegamento a indicatore di peso, senza scatola di giunzione.
- Comunicazione RS485 Halfduplex
- Protocollo di comunicazione Rice Lake
- Alimentazione: 8÷15 V (AC o DC)
- Uscita nominale: 60000 d
- Consumo in corrente: 35 mA
- Risoluzione interna: 24 bit
- Converter rate: max. 40 conv./sec.
- Velocità di comunicazione RS485: Max 100kHz
- Temperatura di lavoro: -35 ~ 70 °C
- Compensazione termica: -10 ~ 40 °C
- Temperatura di stoccaggio: -40 ~ 80 °C
- Carico normale: 120% F.S.
- Carico ammissibile: 150% F.S.
- Carico di rottura 300% F.S.
- Grado di protezione IP68
- Corpo in acciaio INOX
- Cavo RS485 a 4 poli opzionale, con rivestimento in acciaio INOX, diametro 7mm
- Basi sferiche autocentranti
- Dotate di sistema antirotazione, da abbinare a cups 173798 per un funzionamento corretto

COLLEGAMENTO

Collegamenti cella RL5426DC	
ROSSO	EXC +
NERO	EXC -
VERDE	A +
BIANCO	B -
METAL	SCHERMO

KIT DI INSTALLAZIONE

- Il kit 173793 permette una corretta installazione delle celle di carico RL5426DC al di sotto del piano della pesa a ponte.
- Il kit è composto da un cup superiore con fresata circolare e cup inferiore con sistema anti-rotazione. Entrambi i cups sono realizzati in acciaio INOX e sono progettati per un funzionamento ottimale in abbinamento alle basi sferiche autocentranti della cella, permettendone una corretta oscillazione e ritorno in posizione.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)
RL5426DC-30T	30 000
RL5426DC-40T	40 000

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.